

ULTIMAZ™

Accouplé à une perceuse électrique, l'UltimaZ™-P2P pose les micro-câbles FTTx de la manière la plus simple.

L'UltimaZ™-P2P est conçu pour la pose par poussage et soufflage de micro-câbles FTTx à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Petit, très léger, facile à préparer et à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour sa mise en route. Il fonctionne avec la plupart des perceuses et visseuses électriques.

Les modèles avec poussée variable (V20) ou fixes (F) sont équipés d'un compteur de distance et vitesse pour une meilleure maîtrise de l'installation.

Disponible en 5 versions différentes, et mis à part le modèle « Pusher » conçu exclusivement pour le poussage, ils sont modulables entre eux selon les besoins.

Equipement standard :

- 1 caisse pour l'UltimaZ et ses accessoires
- 1 jeu d'outillage
- 1 bouteille de lubrifiant Micro Jetting Lube
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

**Pour micro-câbles FTTX Ø 0,8 à 4 mm
et micro-tubes Ø ext. 3 à 12 mm**



UltimaZ-P2P-V20

UltimaZ-P2P-Pusher



UltimaZ-P2P-F5 / F7 / F15

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

ULTIMAZ™



UltimaZ-P2P-V20

UltimaZ-P2P-Pusher



UltimaZ-P2P-F5 / F7 / F15

Version standard	UltimazZ P2P	Ultimaz P2P	Ultimaz P2P
Type	V20	F5 / F7 / F15	Pusher
Ø du câble (mm)	0.8 - 4	0.8 - 1.4 / 1.4 - 1.8 / 1.6 - 2.8	max. 4.0 (**)
Ø ext. tube (mm)	3 - 12	3 - 12	max. 12.0 (**)
Entraînement	Perceuse électrique	Perceuse électrique	Perceuse électrique
Force de poussée (N)	0 - 20	5 / 7.5 / 15	-
Pression radiale exercée sur le câble (N)	2 - 80	55	80
Vitesse max. (m/min)	150	150	150
Pression max. air (bar)	12	12	12
Dimensions de l'appareil L x l x H (mm)	215 x 136 x132	160 x 136 x144 (F5/F7)	160 x 136 x144
Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x H (mm)	480 x 140 x 360	460 x 140 x 360	460 x 140 x 360
Poids de l'appareil seul (kg)	1.7	1.2	1.1
Poids total (kg)	4.1	3.6	3.4

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Lubricator L4

Pour la lubrification continue des
Câbles pour une meilleure performance
de soufflage



Micro Jetting Lube

Lubrifiant améliorant les performances
du Jetting

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com